

## WYPOSAŻENIE MONTAŻOWE DO ŚCIAN G/K

### Charakterystyka ogólna

#### XL<sup>3</sup> 160 rozdzielnice wnękowe, wyposażone

- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.
- Wyposażone w:
  - metalową, wnąkową obudowę
  - demontowalną konstrukcję wsporczą ze wspornikami montażowymi TH35
  - listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm<sup>2</sup>, oraz 2 otwory 35 mm<sup>2</sup>
  - wsporniki montażowe TH35 i osłony plastikowe
    - Głębokość wneli: 100 mm min.
    - Pojemność: 24 moduły w rzędzie
    - Kolor szary RAL 7035
    - Drzwi zamawiane oddzielnie
    - Przystosowane do montażu DPX 125
    - IP 40 - IK 08 z drzwiami
    - IP 30 - IK 04 bez drzwi

020010



Cena bez VAT **200,74 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

#### Uchwyty do mocowania rozdzielnic

- Do ścian kartonowo-gipsowych

### Pliki do pobrania



Deklaracja UE



Strony katalogowe

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.