

Wyzwalacz podnapięciowy DPX 24 V DC

Charakterystyka ogólna

DPX
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

Parametry produktu

Wyzwalacze podnapięciowe

- Umożliwiają przy spadku napięcia bezzwłoczne wyłączenie aparatu
- Dla DPX 160, DPX 250 ER, DPX 250, DPX 630, DPX 1250, DPX 1600, DPX-IS 1600
- Pobór mocy, podtrzymanie: 5 VA (AC 50 Hz), 1,6 W(DC)
- Napięcie cewki: 24 V DC

Pliki do pobrania




Dane techniczne



Strony katalogowe

026180



BRAK ZDJĘCIA

Cena bez VAT **638,57 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.