

## Wyprowadzenie sterowania DPX-IS 1600

### Charakterystyka ogólna

#### DPX<sup>3</sup>-IS 1600 rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

- Zgodność z normą PN-EN 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem. Widoczne położenie styków
- Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi
- Możliwość stałego zablokowania
- Dostarczane z osłonami przyłączy
- Łączenie poprzez zaciski połączeniowe
- Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego sterującego i sygnalizacyjnego co dla DPX
- Możliwość montażu w rozdzielnicach XL<sup>3</sup>

### Parametry produktu

#### Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy

- Standardowy

### Pliki do pobrania

 Dane techniczne

 Strony katalogowe

026589



Cena bez VAT **1802,57 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.