

## WENTYLATOR Z FILTREM 40 m<sup>3</sup>/h 230 V

### Charakterystyka ogólna

Ogrzewanie i wentylacja w rozdzielnicach i szafach

### Parametry produktu

#### Wentylator z plastikowymi kratkami

- Stopień ochrony: IP54 - IK08
- Redukuje zewnętrzny wymiar (7 do 10 mm)
- Wentylator montowany na zewnątrz szafy
- Montowanie przy użyciu śrub na panelu o szerokości 1 do 4 mm
- Drugie ujęcie może być zainstalowane w celu podniesienia przepływności powietrza oraz w celu zoptymalizowania wentylacji w szafie
- 230 V - 50/60 Hz

#### 40/160 m<sup>3</sup>/h:

- Przepływności: 40 m<sup>3</sup>/h z zainstalowanymi kratkami oraz filtrem elektrostatycznym  
160 m<sup>3</sup>/h bez kratki i filtru
- Dostarczane z 2 kratkami wentylacyjnymi 150x150 mm oraz filtrami elektrostatycznymi oraz osłoną przed włożeniem palców
- Kolor: RAL 7035

### Pliki do pobrania

 Dane techniczne

 Strony katalogowe

034850



Cena bez VAT **491,2 Zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.