

## HX<sup>3</sup> IS podstawa montażowa, przewodowa HX<sup>3</sup> do aparatów modułowych, 1 mod/bieg L3, 1 bieg

### Charakterystyka ogólna

HX<sup>3</sup> IS 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 400 A w rozdzielnicach XL<sup>3</sup> 4000

### Parametry produktu

#### Podstawy montażowe HX<sup>3</sup> do aparatów modułowych

- Do szybkiego podłączenia aparatów modułowych do bloków rozdzielczych rzędowych HX<sup>3</sup> IS 223 400 A
- Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy
- Podstawy 'przewodowe', 1 moduł na biegun delta In mniejsze 63 A
- Faza L3, 1 biegun

### Pliki do pobrania

 [Strony katalogowe](#)

404526



**Cena bez VAT** **89,8 Zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.