

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30mA TYP A SERII DX3

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX3

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa:
6000 A według IEC 61009-1 - 230 V~
6 kA według IEC 60947-2 - 230 V~
- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A




Parametry produktu

Dwubiegunowe 230 V~

Typ A

- Charakterystyka C
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Prąd znamionowy: 25 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 2
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3
- Dźwignia załączająca w kolorze szarym

Pliki do pobrania

-  Deklaracja UE
-  Deklaracja UE
-  Strony katalogowe

411063



Cena bez VAT **414,53 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.