

Wyłącznik DPX³ 250 4P 160A 25kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym




- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL³
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm² (linki) lub max. 150 mm² (drut)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-2

Parametry produktu

DPX³ 250 - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 In
- Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy nastawiany od 5 do 10 In
- Zdolność zwarciový Icu 25 kA (400 V~)
- Ilość biegunów: 4
- Prąd znamionowy: 160 A

Pliki do pobrania

-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Strony katalogowe

420217



Cena bez VAT **2168,95 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.