

## Wyłącznik DPX<sup>3</sup> 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 250A 36kA

### Charakterystyka ogólna

#### DPX<sup>3</sup> 250 z elektronicznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL<sup>3</sup>
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm<sup>2</sup> (linki) lub max. 150 mm<sup>2</sup> (druć)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX<sup>3</sup>
- Zgodne z normą IEC 60947-2

### Parametry produktu

#### DPX<sup>3</sup> 250 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
  - I<sub>r</sub> nastawiany od 0,4 do 1 I<sub>n</sub>
  - T<sub>r</sub> nastawiany od 3 do 15 sek.
- Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy:
  - I<sub>m</sub> nastawiany od 1,5 do 10 I<sub>r</sub>
  - t<sub>m</sub> nastawiany od 0 do 0,5s
- Wyposażony w zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD
- Zdolność zwarciova I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V~)
- Prąd znamionowy różnicowy regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s (Przy prądzie różnicowym = 0,03 A jedna opcja - 0s)
- Ilość biegunów: 4
- Prąd znamionowy: 250 A

### Pliki do pobrania

-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Strony katalogowe

420359



Cena bez VAT **7778,97 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.