

## Rozłącznik izolacyjny SPX-D 3P 630A NH03

### Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D od 160 do 630 A

### Parametry produktu

#### Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
- Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH (wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcieniem)
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
- Zgodnie z IEC 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Blokady:
  - pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
  - drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' ('załączony')
  - Blokowanie za pomocą kłódki:
- Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki
- Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie

#### 630 A

- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 3
- Zaciski przyłączeniowe
- Ilość biegunów: 3

### Pliki do pobrania

-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE PL
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Strony katalogowe

605103



Cena bez VAT **4845,43 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.