

## Panel zewnętrzny n/t wideo Linia 3000 z kamerą szerokokątną

### Charakterystyka ogólna

Wideodomofony i domofony  
Panele zewnętrzne Linia 3000

### Parametry produktu

- Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej.
- Wyposażony w kolorową kamerę szerokokątną (105° w poziomie, 80° w pionie) i białe LED do doświetlenia pola widzenia przy słabym świetle. Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18V 4A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30Ω).
- Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
- Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED.
- Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051.
- Może być montowany podtynkowo w puszcze 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061.
- Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
- Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
- Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.

### Pliki do pobrania

 [Strony katalogowe](#)

343081



**Cena bez VAT 878,53 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.