

Moduł podwójnego zasilania

Charakterystyka ogólna

Sterowniki SZR



- Umożliwiają starowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3

Parametry produktu

Moduł podwójnego zasilania

- Do kontroli i pomiaru napięć na zaciskach wejściowych w celu wyboru najbardziej korzystnego napięcia podawanego na wyjście (we/wy jednofazowe, 80-300 VA) do zasilania obwodów pomocniczych
- Wyposażony w 1 alarmowe wyjście przekaźnikowe, aktywowane gdy nie jest możliwy wybór napięcia zasilania w wybranych granicach

Pliki do pobrania

-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE PL
-  Strony katalogowe
-  Instrukcja montażu

422686



Cena bez VAT **2029,79 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.