

MyHOME SCS

alarmy



N4640



3482



3514

Pak.	Nr ref.	Pasywna miniczujka IR	
1	N4640		Pasywna czujka na podczerwień z ustawianym poziomem czułości zasięg: 3–9 metrów, kąt widzenia 105°, 14 wiązek na 3 poziomach, LED sygnalizacji alarmu z pamięcią, 3 poziomy czułości ustawiane podczas konfiguracji – możliwość aktywacji dodatkowego kanału pre-alarmu – montaż naścienny i w rogu pomieszczenia.
1	N4640B		Czujka jak powyżej, zdefiniowany poziom czułości (zasięg: 6 metrów) – tylko do systemów antywłamaniowych.
Czujki magnetyczne (kontaktrony)			
5	3510		Czujka otwarcia wyposażona w zestyk NO i linię alarmową. Montaż podtynkowy
5	3511		Czujka jak powyżej – wersja do montażu na powierzchni.
1	3512		Czujka jak powyżej – odlew aluminiowy, do instalacji w drzwiach uchylnych i przesuwnych. Dostosowana do instalacji na podłodze.
1	3513		Czujka jak powyżej – wersja do montażu na powierzchniach metalowych.

Pak.	Nr ref.	Czujka zasilania	
1	3482		Czujka zasilania do zastosowania z interfejsem stykowym nr ref. 3480, w trybie alarmu technicznego
Czujka linkowa rolet			
2	3514		Czujka do zabezpieczenia rolet i żaluzji.
Czujka rozbicia szyby			
1	3516		Piezoelektryczna czujka rozbicia szyby. Montaż za pomocą dostarczonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Do zabezpieczenia okien o przekątnej do maksymalnie 3 m.